

CK-001BT BLUETOOTH



มอก. 1195-2536

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

PRE KARAOKE

ปรีแอมป์คาราโอเกะ: USB MP3 Player สำหรับร้องคาราโอเกะ เป็นปรีแอมป์คาราโอเกะ ที่มี USB MP3 Player และ Bluetooth ในตัวใช้งานง่ายและฟังก์ชันหลากหลายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ 2 โหมด ปรับเสียงแยกอิสระ: ดีทอลอกรค มีระบบตัดเสียงรบกวน มีวอลลุ่มปรับโทนเสียง มีช่องต่อสัญญาณ ซัมพลูเฟออร์ ที่สามารถปรับความถี่ของสัญญาณ ช่างชายและช่างได้อิสระ: 2 ช่อง

FEATURES

- เป็นเครื่องปรีแอมป์คาราโอเกะ
- มี 2 ช่องไมโครโฟนแบบบาลานซ์อินพุท
- มีปุ่มปรับเสียงโทนเบส (ต่ำ - สูง)
- มี Effect Echo Control
- อินพุท MUSIC เลือกได้ 4 ทาง (CD/DVD/AUX/MP3)
- มีปุ่มปรับเสียงโทน Music (ต่ำ - สูง)
- สามารถใช้งานเป็น USB DAC ได้
- มีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน
- มี MP3 Player ที่สามารถเล่นไฟล์ผ่าน USB ขนาดความจุไม่เกิน 128 GB
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้
- มี Subwoofer Output ที่สามารถปรับความถี่ได้ และเลือกรูปแบบ Stereo/Mono ได้

SYSTEM DIAGRAM



SPECIFICATIONS	CK-001BT
Mic Input: Type / Connectors	Balanced / 1 / 4" TRS
Impedance (Balanced / Unbalanced)	3.1 kΩ / 1.8 kΩ
Sensitivity	-55 dBu
Maximum Input Level	-18 dBu
Hum & Noise	< -58 dBu
CMRR	> 55 dB
Frequency Response @ 0, -1 dB	80 Hz - 18 Hz
EQ: Low / High @ Shelving ±15 dB	80 Hz / 12 kHz
Distortion THD + N @ +20 dBu	< 0.02 %
Echo Delay Time	125 mS - 240 mS
Line Input: Connectors (AUX / CD / DVD)	RCA
Impedance	9.1 kΩ
Sensitivity	-15 dBu
Maximum Input Level	21 dBu
Hum & Noise	< -74 dBu
Frequency Response @ 0, -0.5 dB	10 Hz - 40 kHz
EQ: Bass / Treble @ Shelving ±15 dB	80 Hz / 12 kHz
Distortion THD + N @ 20 dBu	< 0.003 %
Digital Audio Player:	
MP3 USB Flash Drive: Type / Capacity	2.0 Type B / 128 GB
PC DAC USB: bit depth / sample rate	16 bit / 48 kHz
Bluetooth: Version / Distance	5.0 / 10 m
MP3 USB: EQ Mode:	Natural / Rock / Pop / Classic / Jazz / Country
Frequency Response @ 0, -0.5 dB	20 Hz - 20 kHz
Hum & Noise	< -69 dBu
Distortion THD @ 16 dBu	< 0.5 %
MP3 Audio Recorder:	
Maximum Input Level	1.2 dBu
Frequency Response @ 0, -3 dB	20 Hz - 18 kHz
Distortion THD @ 16 dBu	< 5 %
Subwoofer Out:	
Gain (Pre Master)	40 dB
Crossover Frequency / Slope	40 Hz to 150 Hz / -6 dB to -24 dB
Hum & Noise	< -53 dBu
Distortion THD + N @ +20 dBu	< 0.2 %
Output: Connectors	RCA
Level: Nominal / Record / Maximum	0 dBu / -15 dBu / 21 dBu
Impedance: Line / Record / Subwoofer	100 Ω / 1 kΩ / 1 kΩ
Power Requirement / Consumption:	220 VAC 50 HZ / 5.9 W
Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)	483 x 44 x 162 / 502 x 63 x 215 mm
Net Weight: / Gross Weight:	2.44 kg (5.37 lbs) / 2.62 kg (5.77 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd (R0) 28 June 2022

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอินทจักรี 2 แขวงพญาภิรมย์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาปทุมธานี : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ภูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาพิจิตร : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
 E-Mail : mynpe@mynpe.com www.mynpe.com



@mynpethailand

